

HG Abrillantador Protector (HG producto 51)

HG "Abrillantador Protector" es una emulsión de polímeros, líquida, muy fácil de aplicar, que forma una capa protectora, ultrafina, brillante y extremadamente resistente cuando esté seca. De este modo se protege la capa de laca del parquet contra desgaste, arañazos y otros desperfectos. La capa protectora también proporciona un efecto antideslizante.

Modo de empleo:

- 1) El suelo debe estar completamente limpio y libre de grasa y polvo, incluso si se trata de suelos de parquet nuevo. Retirar posibles capas antiguas de polímeros, de abrillantador y de cera. Para otros tratamientos que puedan necesitarse: consulte la tabla de tratamientos HG para suelos de parquet, en el lateral de este envase.
- 2) Utilice para esparcir correctamente el producto, una mopa de encerar (véase la etiqueta en el cuello frontal de la botella). Si se desea, también se puede utilizar una mopa colocando un paño limpio que no deje pelusa.
- 3) Vierta el líquido sin diluir en el suelo, esparciéndolo, sin ejercer presión en la mopa para encerar, en la misma dirección de la nervadura del suelo.
- 4) Cuando el producto se haya secado (tras aproximadamente 60 minutos), se puede aplicar una segunda capa perpendicularmente a la primera.
- 5) Aproximadamente 1 o 2 horas después de la última aplicación, se puede andar sobre el suelo, y después de 3 días habrá endurecido completamente.

Consumo: ± 40 m² por litro por capa. **Mantenimiento:** Utilice para la limpieza del suelo tratado con la capa protectora HG "Limpiador Abrillantador uso diario" (HG producto 53), véase también la tabla de tratamientos HG para suelos de parquet en el lateral de la botella. **Recomendación:** Este producto también está disponible en una variante mate. En lugares de mucho tránsito, donde la capa protectora sufre más desgaste, se puede aplicar simplemente y rápidamente, en determinados sitios, una capa protectora nueva, si así lo desea, en la capa protectora existente. Limpie la superficie en dichos casos previamente con HG "Limpiador Intensivo uso diario" (HG producto 54). **Atención:** En caso de capas nuevas de laca, espere aproximadamente 7 días antes de aplicar el producto. Esta capa protectora se puede utilizar sin problema en suelos que no se lacaron completamente tras su aplicación, como parquet en listones o enchapado. Si en este tipo de suelos, los materiales utilizados debajo la capa superior están compuestos de materiales compuestos (como MDF o HDF), no recomendamos el uso de este producto. Puede causar que los materiales compuestos se hinchen en las juntas. Utilice para este tipo de suelos productos para laminado de HG.

HG Abrilhantador Protector (HG producto 51)

HG "Abrilhantador Protector" é uma emulsão de polímero líquida muito simples de aplicar que após secagem forma um filme protector brilhante e muito fino mas muito forte. Assim a camada de verniz do parquete é protegida contra desgaste, riscos e outros danos. Este filme protector tem além disso também um efeito anti-deslizante.

Instruções de utilização:

- 1) Mesmo quando se tratar de parquete nova a superfície tem que estar completamente limpa, sem gorduras e sem pó. Remover eventuais camadas de cera, polish e de polímero antigas. Para eventuais tratamentos necessários: veja a matriz de tratamento HG superfícies de parquete no verso desta garrafa.
- 2) Para uma boa distribuição use de preferência uma máquina separadora (veja o rótulo do gargalo na parte da frente desta garrafa). Se o desejar, também pode utilizar um pano limpo que não largue pelo envolvido num puxador de água.
- 3) Derrame o líquido não diluído pelo chão e de seguida, espalhe sem pressionar, num só sentido com uma separadora ou puxador de água pelo chão no sentido da nervura.
- 4) Quando o produto estiver seco, após cerca de 60 minutos pode eventualmente ser aplicada uma segunda camada perpendicular à primeira.
- 5) A superfície estará normalmente transitável após aproximadamente 1 ou 2 horas depois do último tratamento e totalmente endurecida após 3 dias.

Quantidade de aplicação: ± 40 m² por litro e por camada. **Manutenção:** Para limpar superfícies tratadas com este filme protector utilize HG "Limpiador Abrilhantador uso diário" (HG producto 53), veja também a matriz de tratamento HG superfícies de parquete no verso desta garrafa. **Dica:** Este produto também se encontra disponível na variedade mate. Em sitios onde se transita muito e onde o filme protector seja portanto mais sujeito a desgaste poderá, se desejar, aplicar localmente de forma simples e rápida um novo filme protector sobre o filme existente. Nesses casos limpar primeiro a superfície com HG "Limpeza Intensiva uso diário" (HG producto 54). **Atenção:** Em camadas de verniz novas esperar cerca de 7 dias antes de aplicar este produto. Este filme protector também pode ser aplicado, sem problemas, em superfícies que depois de montadas não foram completamente envernizadas, como parquete de lamelas ou parquete de contraplacados. Se no entanto, nesse tipo de superfícies, os materiais utilizados por baixo da camada superficial forem materiais compostos (como MDF ou HDF), desaconselhamos o uso deste produto. O produto poderá, nomeadamente, causar inchaço das juntas dos materiais compostos. Utilize para este tipo de superfícies a gama de produtos HG para laminados.