



RA3000 IMPRIMACIÓN ANTI-TERMITAS Y ANTI-CARCOMA

CAMPOS DE USO

Muebles, puertas y ventanas, revestimientos, vigas, machihembrados, balcones, vallas, pérgolas, suelos de interior y exterior.

INFORMACIÓN SOBRE EL PRODUCTO

El producto contiene una mezcla de fungicidas de amplio espectro de acción: 0.25% IPBC, 0.25% Propiconazol y 0.25 % Permetrina. Previene los ataques de los hongos del azulado y de la putrefacción. Previene y cura los ataques de las carcomas y de las termitas. Es indicado para las clases de uso 1,2 y 3, según la norma EN335. RA3000 penetra a fondo y aumenta la estabilidad de la madera, reduciendo las fugas de cantos y las hinchazones. Cuando se aplica antes del impregnante uniforma el color y frena los fenómenos de las manchas y del agrisado. Se aconseja aplicar 2/3 capas.

INSTRUCCIONES DE USO

Madera en crudo. Lijar con papel de grano 150. Limpiar la superficie de polvo y grasas y aplicar 2/3 capas de producto.

Madera teñida/impregnada/barnizada. Es necesario devolver la madera al estado crudo por medio de hidrolimpiadora, papel de lija o Elimina Gris RR5050 y limpiar la superficie. Después se puede seguir barnizando como para la madera en crudo.

Cantidades aconsejadas:

160-200 g/m² efecto preventivo

300 g/m² efecto curativo

ENVASE

0,75 L

5 L



Conservar
> 5°C



Pintar
> 10°C



Listo para el uso



Brocha



Rendimiento: 6 m² / L
efecto preventivo
4 m² / L curativo



Mezclar bien
antes de usar



Secado entre manos
2-20 h



Secado final
24 h



Contenido en sólidos
7 ± 1 %



Viscosidad
DIN2 46 ± 3"



Peso específico
1,01 ± 0,05 g/cm³



pH
6,5 ± 1,0



RA3000
TRANSPARENTE