

Limpiador de suciedad y contaminación de origen ambiental, en paramentos horizontales y verticales



Antes de la aplicación



Después de la aplicación



Comparado con otro limpiador

- **Desichem Renov** está destinado a la eliminación de la suciedad y la contaminación original atmosférico (óxidos de carbono y otros). Se aplica mediante pulverización sobre pinturas, piedras, ladrillos, cemento, fibrocementos, hormigones, pizarras, tejas, revestimientos hidráulicos o con cal.



Desichem Renov

Limpiador de suciedad y contaminación de origen ambiental, en paramentos horizontales y verticales

Desichem Renov

Ventajas

02

- Eficacia inmediata. Muy fácil de aplicar
- Producto potente con efecto residual.
- Pulverizable
- Con o sin enjuague

Desichem Renov

Modo de empleo

03

- **Desichem Renov** es un producto listo para usar
Homogeneizar bien **Desichem Renov** y luego aplicar sobre la fachada a tratar de abajo hacia arriba. Dejar actuar. No se necesita enjuagar. Si lo ve necesario, frote con un cepillo antes de que se seque. Repita la operación si es necesario.
Se puede mejorar la eficacia con un, posterior, enjuagado con agua a presión.
Temperatura de aplicación: De 5°C a 50°C. A temperaturas extremas, la eficiencia se reduce.

Desichem Renov

Propiedades

03

- **Desichem Renov**, Tiene un alto poder humectante y penetrante.
- Posee un gran poder de eliminación y blanqueante contra los mohos, líquenes y contaminación.
- Rendimiento: Aproximadamente de 150 a 200 g/m

Desichem Renov

Precauciones

04

- Protección de soportes: Proteger zinc, aluminio, galvanizado, cobre, vegetación circundante.
- EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIS): Por favor, lea detenidamente la ficha de seguridad del producto.