



HOJA TÉCNICA

REF: **41.006**

"MONGAY" PLATA

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

DESCRIPCIÓN

Esmalte de aluminio apto para exteriores.

CAMPO DE APLICACIÓN

Puede aplicarse sobre superficies metálicas al exterior como puertas, rejas, persianas, chimeneas, postes, tubos, etc. a las que previamente se les habrá dado una buena imprimación anticorrosiva.

Al ser resistente al calor es muy útil para la protección de radiadores, estufas, motores, y superficies que puedan recibir temperaturas hasta 250°C.

También se usa en el campo de la decoración como pueden ser muebles policromados, estatuas, lámparas y objetos de adorno diversos.

PRESENTACIÓN

En envases de:

- 50 ml
- 125 ml
- 375 ml
- 750 ml
- 4 litros

CARACTERÍSTICAS

Peso específico: 1,050 g/cm³ a 20°C

Estabilidad a 20°C: más de 1 año en envase sin abrir

Punto de inflamación: 23 °C

Rendimiento: 12 m²/litro



HOJA TÉCNICA

REF: **41.006**

"MONGAY" PLATA

MONGAY, S.A.

Tel. 933 370 643 Fax. 933 372 923

mongay@mongay.net

www.mongay.net

Tiempo de secado al tacto: 30 minutos

Contenido sólido: 53 %

Viscosidad de suministro: DIN-4/20 seg a 20°C

MODO DE EMPLEO

Se aplica a pistola o brocha.

Para la limpieza de los utensilios puede emplearse el **20.300 Diluyente "Go-Gay"**.

Previamente la superficie deberá estar bien limpia y seca para obtener la máxima adherencia.

Como capa de fondo puede emplearse **53.110 Imprimación Anticorrosiva "Turia"**.

En casos extremos y para obtener la máxima durabilidad, puede aplicarse como capa de fondo, por un profesional, el **53.100 Minio de Plomo Electrolítico "Cinco Aros"**.

PROPIEDADES DE LA PELÍCULA SECA

Acabado: Metálico.

Adherencia: Buena.

Dureza Persoz: 280 seg.

Resistente hasta 250°C.