PINTURA PARA RAYADO DE CAMPOS

Código: 2050

Descripción

Pintura plástica, con buena blancura y cubrición. De fácil aplicación. Ideal para marcar líneas en césped o superficies porosas

Propiedades

- Buena brochabilidad
- Producto al agua.
- Gran cubrición y blancura.
- Resistente a la lluvia.
- Buena resistencia a la abrasión y desgaste.
- No amarillea y resiste el sangrado de la clorofila.

Superficies de aplicación

Adecuada para el marcado de líneas en superficies porosas y especialmente césped o campos de fútbol.

Características técnicas

Color:	Blanco
Aspecto:	Semimate
Densidad:	1,60+/- 0,020 Kilos / litro
Sólidos en volumen:	50 +/- 2%
Dilución:	10-20%
Aplicación:	Brocha, rodillo, pistola airless
Secado	Secado al tacto: 1 hora a 20º C y 60% humedad relativa
Repintado:	Mínimo: 6 horas a 20º C.
Rendimiento teórico:	4-6 m² / litro por capa
Condiciones de aplicación:	Aplicar con temperaturas superiores a + 5º C y humedad relativa inferior al 80%. La temperatura de la pintura y de la superficie debe encontrase por encima de este límite. No aplicar si se prevén lluvias, con humedades elevadas o en zonas con previsión de rocío.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001

Modo de empleo

Antes de su suso homogeneizar bien el producto
Limpiar eliminado toda impureza, polvillo y granos sueltos.
Eliminar los restos de pinta en mal estado
Se recomienda mínimo dos capas de producto diluídas al 20-30%

Observaciones

Tiempo de almacenaje: 24 meses, desde su fabricación y envasado, sin abrir, manteniendo en sitio cerrado y temperaturas comprendidas entre 8 y 35ºC

Otras situaciones específicas no contempladas en esta ficha, consultar con nuestro servicio Técnico Comercial.

Garantizamos la calidad de nuestros productos pero declinamos toda responsabilidad debida a factores ajenos a la pintura o a una utilización inadecuada de la misma. Ante cualquier duda consulte a nuestros servicios técnicos a priori.

Pinturas Ferroluz
FÁBRICA Y ALMACÉN
Polígono Ind. Los Tánagos, Parcelas 5 y 6
39548 · VAL DE SAN VICENTE (Cantabria)
Tel. 942 718 197
Fax 942 718 109

ISO9001 ISO14001 UKAS MANAGEMENT SYSTEMS 001