

RCxx30 ACABADO EFECTO CERA LASUR

Protección-Acabado-Mantenimiento

Campos de uso: carpintería, decoración de jardín, revestimientos, balcones, vallas, machihembrados, vigas.

Información sobre el producto: es suave al tacto. Es repelente al agua, ofrece resistencia, duración a la madera y conserva su aspecto mate natural.

Características de aplicación: se aconseja aplicar 1 o 2 manos.

Instrucciones de uso

Madera teñida/impregnada. Se puede aplicar RCxx30 en la madera tratada con tintes o impregnantes con bajo residuo sólido. Una vez limpia la superficie, se puede lijar suavemente con papel abrasivo o scotch brite. Quitar el polvo y aplicar 1 o 2 manos de producto.

Madera barnizada. En la madera ya barnizada con productos de acabado en buen estado, es necesario lijar con grano 320. Limpiar la superficie y realizar el barnizado. En la madera ya barnizada con productos de acabado en mal estado, lijar con papel grano 80-150 para devolver la madera al estado crudo. Limpiar la superficie y realizar el barnizado. Se recomienda la aplicación de 1 o 2 manos de Impregnante clásico RMxx10 antes del Acabado efecto cera lasur RCxx30.

Mantenimiento: en productos muy expuestos a los agentes atmosféricos basta realizar el mantenimiento en las partes que comienzan a degradarse. Lijar ligeramente el producto con papel de grano medio 220-230, quitar el polvo del lijado y aplicar una mano del color deseado. En las partes más afectadas se puede aplicar una segunda mano. Si el producto está poco expuesto a la intemperie, las operaciones de retoque y renovación serán menos frecuentes.

Repintado: Acabado de la serie efecto cera lasur RCxx30.

Envase: 0,75 L, 2,5 L, 5 L, 25 L.



Conservar a una temperatura no inferior a 5°C



Pintar a una temperatura no inferior a 10°C



Listo para el uso



Brocha, pistola



Rendimiento
10 m² / L



Mezclar bien antes
de usar



Secado entre manos
2 a 6 horas



Secado final
12 horas



RC2030
TRANSPARENTE



RC3030
MIEL