

Ficha Técnica

Latex Concentrado Jafep Kil Emulsión vinílica



Descripción

Látex muy concentrado a base de copolímeros vinílicos, apropiado para el preparado de paredes; para reforzar pinturas al agua económicas, temples y otras. También como acabado para dar brillo a la pasta picada, gotelé, etc.

Certificados de empresa



Datos técnicos

Datos de identificación del producto

Naturaleza

Copolímeros vinílicos



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com

Datos de aplicación del producto

Rendimiento	10-15 m ² /L y capa
Secado	2 horas aproximadamente

Precauciones

- No aplicar si se prevé lluvias en las horas siguientes a la aplicación.
- No aplicar a temperaturas inferiores a 5 °C ni superiores a 35 °C
- No exponer los envases a temperaturas extremas.

Modo de empleo

Para preparación de paredes se puede mezclar con 8-10 partes de agua por cada una de JAFEP-KIL. Para reforzar temples se puede añadir, por cada parte de JAFEP-KIL, de 5 a 10 partes de agua.

Formatos

Envases de plástico de: 750 ml; 4 L y 15 L



Atención al Cliente

967 44 05 96

atencionalcliente@jafep.com



Servicio Técnico

dpto_tecnico@jafep.com



ARGENTINA

DUBAI

ESPAÑA

MARRUECOS

POLONIA

UCRANIA

www.jafep.com
jafep@jafep.com